

Produktdatablad

Dyrup Gulvmaling Ekstra Dækkende Vand

2375

Anvendelsesområde

Indendørs på fx beton, cement og trægulve. Er ikke egnet, hvor der er risiko for vedvarende vandpåvirkning, på grundvandspåvirkede gulve, fernislak og bonevoks behandlede gulve, samt på garagegulve der udsættes for bildæk.

Egenskaber

100% acrylmaling som kan tones i lyse nuancer.
Er hurtigtørrende, hård, klæbefri, smudsafvisende og nem at rengøre.

Klargøring

På tidligere behandlede overflader fjernes løstsiddende materiale til fast bund, og der rengøres med Dyrup Grundrens. Oliepletter fjernes med cellulosefortynder eller penselrens. Kalk- og sæberester fjernes med 32% eddikesyre fortyndet 1:3 med vand. Der vaskes efter med rent vand. Blanke flader slibes matte. Ubehandlet beton rengøres for støbeslam. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og ikke afsmittende. Ved risiko for farvegennemslag grundes med 1-2 x Dyrup Spærregrunder.

Maling

Omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle. Påfør 2-3 lag maling til tilfredsstillende resultat er opnået. På sugende bund fortyndes første lag med ca. 10% vand. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%. Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Malingen er gennemtør efter ca. 4 uger.

Tekniske data

Bindemiddel: 100% Acryl
Fortynding: Vand
Glans v. 60°: Halvblank
Påføring: pensler eller glatruller.
Berøringstør: efter 1 time
Overmalbar: efter 8 timer
Gennemhærdet: efter 4 uger.
Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).
Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
Rækkeevne: ca. 8-10 m²/litr.
Opbevaring: Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.
MAL-kode: 00-1

Miljø og sikkerhed:

Miljörigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation.
Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning.
Yderligere information fås hos Dyrup forhandleren eller på www.dyrup.dk
Indeholder methylothiazolinon og benzisothiazolon.
EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 140 g/l (2010). Dette produkt indeholder maks. 80 g/l VOC.
Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
Kan udløse allergisk reaktion.
Rengøring af værktøj: vand og sæbe

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Dyrup Teknisk Service.
Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.