

Produktdatablade

Facade Sokkelmaling 25

2332

Anvendelsesområde

Kun udendørs brug på sokler af fx puds, beton og gasbeton.

Egenskaber

100% acrylmaling med ekstra god dækkeevne og slidstyrke. Giver en diffusionsåben overflade, der tillader murværket at ånde. Beskytter effektivt mod vandindtrængning.

Klargøring

Belægninger behandles med DYRUP Facade- og Tagrens. Fjern løstsiddende materiale og vask med DYRUP Grundrens eller anvend højtryksrensere. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og ikke afsmittende. Ubehandlede eller særligt sugende overflader grundes med DYRUP Pudsgrunder.

Maling

Omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle. Påfør 2-3 lag maling til et tilfredsstillende resultat er opnået. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%. Der må ikke arbejdes i direkte sollys.

Tekniske data

Bindemiddel: 100% Acryl

Fortynding: vand.

Glans v. 60°: ca. 30

Påføring: pensel, rulle eller sprøjte.

Ideel luftfugtighed: under 80%.

Berøringstør: ca. 30 minutter.

Overmalbar: ca. 6 timer.

Gennemhærdet: efter ca. 4 uger.

Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (50%).

Rækkeevne: ca. 8-10 m²/litr.

Opbevaring: Tæt tillukket og frostfrit.

MAL-kode: 00-1

Miljø og sikkerhed:

Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation.

Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning.

Yderligere information fås hos DYRUP forhandleren eller på www.dyrup.dk

Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Kan udløse allergisk reaktion.

Rengøring af værktøj: vand og sæbe

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00