

Produktdatablad

Dyrup Tagmaling

2338

Anvendelsesområde

Tage af bølgeeternit, cementtagsten og tegl. (kan ikke anvendes på skifer og skifereternit) Derudover til udendørs overflader af træ, mur, puds, beton, gasbeton og eternit, samt zink, galvaniseret jern og "hård" PVC.

Egenskaber

God dækkeevne, diffusionsåben, alkali- og vejrbestandig. Hæfter på ikke-sugende bund og tåler rengøring, der tillader murværket at ånde.

Klargøring

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.

Taget behandles mod belægninger med Dyrup Tag & Murrens.

Efter endt behandling rengøres taget med vand tilsat Dyrup Grundrens.

Anvend en blød børste til rengøringen. Skyl efter med rent vand.

Knækkede plader og sten udskiftes.

Når taget er rent og tørt (max. 15 % fugtighed) grundes en evt. sugende bund med Dyrup Pudsgrunder, så bunden fremstår ensartet mættet.

Øvrige overflader: Alt løstsiddende materiale fjernes til fast bund, og overfladen rengøres med Dyrup Grundrens. Let smittende flader og stærkt sugende bund grundes med Dyrup Pudsgrunder. Nyt ubehandlet træ grundes mod råd og svamp. På zink og hård PVC grundes med Dyrup Hæftegrunder.

Maling

Omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle.

Påfør 2-3 lag maling til et tilfredsstillende resultat er opnået. Overflade temperaturen skal min. være 8 grader C. under påføring og tørring.

Tekniske data

Bindemiddel: 100% Acryl

Fortynding: vand.

Glans v. 60°: ca. 25

Påføring: pensel, rulle eller sprøjte.

Ideel luftfugtighed: under 80%.

Berøringstør: ca. 1 time.

Overmalbar: ca. 2 timer.

Gennemhærdet: efter ca. 4 uger. Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (50%).

Rækkeevne: ca. 8-10 m²/litr.

Opbevaring: Tæt tillukket og frostfrit.

MAL-kode: 00-1

Miljø og sikkerhed:

Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation.

Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning.

Yderligere information fås hos Dyrup forhandleren eller på www.dyrup.dk

Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Kan udløse allergisk reaktion.

Rengøring af værktøj: vand og sæbe

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Dyrup Teknisk Service. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.