

Produktdatablad

Dyrup Væg Ekstra Dækkende 5

2305

Anvendelsesområde

Indendørs på nye og tidligere malet vægge af fx puds, gipsplader, sandspartel og beton. Tapet, glasvæv og filt. Særligt velegnet til stuer og soveværelser.

Egenskaber

100% acrylmaling af høj kvalitet, som kan tones i tusindvis af nuancer, er godkendt med EU Ecolabel og opfylder klasse 1 mht. dækkeevne og vaskbarhed.

Er nem at påføre, stænker minimalt, har en ekstra god dækkeevne samt en let vaskbar overflade. Anvend en viskosesvamp der er ideel og skånsom til malede overflader.

Klargøring

Fjern løstsiddende materiale og vask med Dyrup Grundrens. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og ikke smittende. Sugende bund grundes med Dyrup Pudsgrunder. Nikotingule overflader og tørre vandskjolder grundes med Dyrup Spærregrunder.

Maling

Omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle.

En *(stjerne) på tonebladen betyder, at ekstra påføring eller brug af grundfarve kan være nødvendig for at opnå den ønskede farve. Påfør 2-3 lag maling til et tilfredsstillende resultat er opnået.

Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.

Tekniske data

Bindemiddel: 100% Acryl

Fortynding: Vand

Glans v. 60°: 5 helmat

Påføring: pensler, rulle eller sprøjte

Berøringstør: ca. 30 minutter

Overmalbar: ca. 2 timer

Gennemhærdet: efter ca. 4 uger.

Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).

Rækkeevne: ca. 8-10 m²/litr.

Opbevaring: Tæt tillukket og frostfrit.

MAL-kode: 00-1

Miljø og sikkerhed:

Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation.

Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning.

Yderligere information fås hos Dyrup forhandleren eller på www.dyrup.dk

Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Kan udløse allergisk reaktion.

Rengøring af værktøj: vand og sæbe

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Dyrup Teknisk Service. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.