

Produktdatablad

Dyrup Vævgrunder

2820

Anvendelsesområde

Indendørs på ikke tidligere grundet glasvæv og filt.
Grunderen må ikke anvendes i fugtige rum som fx badeværelser.

Egenskaber

Ekstra fyldig PVA grunder, der medvirker til at give et ensartet resultat.

Klargøring

Klæberen, som er brugt til opsætning af glasvæv eller filt, skal være gennemtør og have god vedhæftning overalt inden påføring af grunderen. Eventuelt løse områder fastgøres ved at skære et krydssnit og indføre klæber på bagsiden.

Maling

Omrøres før brug. Påfør 1 lag grunder. Sørg for at mætte overfladen ensartet. Der kan slutbehandles med alle Dyrup væg og loft produkter. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed skal være under 80%.

Tekniske data

Bindemiddel: PVA**Fortynding:** vand.**Glans v. 60°:****Påføring:** pensel, rulle eller sprøjte.**Berøringstør:** ca. 1 time.**Overmalbar:** ca. 2 timer.**Gennemhærdet:** Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (50%).**Rækkeevne:** ca. 3-6 m²/litr.**Opbevaring:** Tæt tillukket og frostfrit.**MAL-kode:** 00-1**Miljø og sikkerhed:**

Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning. Yderligere information fås hos Dyrup forhandleren eller på www.dyrup.dk. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Kan udløse allergisk reaktion.
Rengøring af værktøj: vand og sæbe

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Dyrup Teknisk Service. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.