

Produktdatablad

Dyrup Farvetest

4453

Anvendelsesområde

Indendørs og udendørs til afprøvning af farvevalg. Kun beregnet som farveprøve og kan derfor ikke anvendes som slutbehandling.

Egenskaber

Specialtonet maling som giver mulighed for at teste den ønskede farve, der hvor den skal bruges.

Baser kan tones med max. 6 % universaltoningspasta.

Generelt dækker klare, stærke nuancer mindre godt, og derfor kan ekstra påføring være nødvendig. I nogle tilfælde anbefales det at benytte grundfarve. Tal med din Dyrup forhandler herom.

Maling

Indholdet omrøres før brug.

Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.

Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Nyt puds og beton skal være hvidtør.

Påfør 2 x Dyrup Farvetest

Tekniske data

Bindemiddel: PVA

Fortynding: Brugsfærdig

Glans v. 60°: ca. 5

Påføring: pensler eller ruller

Berøringstør: efter 30 minutter

Overmalbar: efter 4 timer

Gennemhærdet: efter 4 uger.

Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).

Rækkeevne: ca. 8-10 m²/litr.

Opbevaring: Tæt tillukket og frostfrit.

MAL-kode: 00-1

Miljø og sikkerhed:

Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning.

Yderligere information fås hos Dyrup forhandleren eller på www.dyrup.dk. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Kan udløse allergisk reaktion.

Rengøring af værktøj: vand og sæbe

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Dyrup Teknisk Service. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.