

Produktdatablad

Dyrup Væg Strukturmaling

2300

Anvendelsesområde

Indendørs på vægge af fx puds og beton, gipsplader, sandspartlet overflader, eller på tidligere malet tapet, glasvæv og filt hvor der ønskes ændring af struktur.

Egenskaber

100% acrylmaling af høj kvalitet som kan tones i lyse nuancer. Er tilsat fint sand, der giver en flot dekorativ, vandskuret eller pudset overflade. Er nem at påføre, har god dækkeevne og tåler hyppig rengøring med almindelige rengøringsmidler. Anvend en viskosesvamp der er ideel og skånsom til malede overflader.

Klargøring

Fjern løstsiddende materiale og vask med Dyrup Grundrens. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og ikke smittende. Sugende bund grundes med Dyrup Pudsgrunder. Nikotingule overflader og tørre vandskjolder grundes med Dyrup Spærregrunder.

Maling

Omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle. Påfør Dyrup Strukturmaling ensartet eller på kryds og tværs for at skabe en spændende og rustik effekt. En hel vægflade skal behandles i én arbejdsgang vådt i vådt for at undgå synlige overgange. Påfør 1-2 lag til et tilfredsstillende resultat er opnået. Særlig dekorative strukturer kan opnås med værktøjer lige fra pensler, skumgummiruller og svampe til spartler med og uden riller – kun fantasien sætter grænser. Ved anvendelse af afdækningstape fjernes denne før malingen er hel tør. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.

Tekniske data

Bindemiddel: 100% Acryl

Fortynding: Vand

Glans v. 60°: ca. 10

Påføring: pensler, skumgummiruller og svampe til spartler med og uden riller

Berøringstør: efter 30 minutter

Overmalbar: efter 4 timer

Gennemhærdet: efter 4 uger.

Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).

Rækkeevne: Ca. 2 m²/litr.

Opbevaring: Tæt tillukket og frostfrit.

MAL-kode: 00-1

Miljø og sikkerhed:

Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning.

Yderligere information fås hos Dyrup forhandleren eller på www.dyrup.dk. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Kan udløse allergisk reaktion.

Rengøring af værktøj: vand og sæbe

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Dyrup Teknisk Service. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.