

Produktdatablad

Dyrup Trægrunder

2814

Anvendelsesområde

Indendørs på ubehandlet eller tidligere behandlet træværk såsom paneler, døre, karme, vinduer og træmøbler samt grundet jern og metal.

Egenskaber

Hurtigtørrende grunder med god fylde- og dækkeevne. Let at slibe i og giver god vedhæftning for slutbehandling. Er velegnet til farveskift idet grunderen kan tones og anvendes som grundfarve.

Klargøring

Fjern løstsiddende materiale og vask med Dyrup Grundrens. Slib overfladen mat. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og ikke afsmittende. Mindre huller og revner spartles eller fuges. Knaster forsegles med shellak. Ved risiko for farvegennemslag fra vandopløselige farvestoffer grundes med Dyrup Spærregrunder. På jern fjernes alt løstsiddende rust til fast bund, og der grundes med Dyrup Rustgrunder.

Maling

Omrøres før brug. Påfør 1-2 lag grunder. Der slibes efter hver påføring. Efter tørring kan der males med Dyrup Træ & Metal. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.

Tekniske data

Bindemiddel: 100% Acryl

Fortynding: vand.

Glans v. 60°:

Påføring: pensel, rulle eller sprøjte

Berøringstør: ca. 1 time.

Overmalbar: ca. 4 timer.

Gennemhærdet: Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).

Rækkeevne: ca. 8-10 m²/ltr.

Opbevaring: Tæt tillukket og frostfrit.

MAL-kode: 00-1

Miljø og sikkerhed:

Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation.

Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning. Yderligere information fås hos Dyrup forhandleren eller på www.dyrup.dk Opbevares utilgængeligt for børn. , Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Bær beskyttelse til øjne og ansigt. Vask hænderne grundigt efter brug.

VED KONTAKT MED ØJNENE:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.