

# Produktdatablad

## Facade & Tagrens

4579

### Anvendelsesområde

Udendørs på facade og tag.

### Egenskaber

Produktet fjerner belægninger uden brug af mekanisk påvirkning. Efterlader ingen synlige spor.

### Klargøring

Underlaget skal kunne tåle DYRUP Facade & Tagrens, test evt. inden fuld behandling. Løst snavs børstes af og tykke lag af belægninger fjernes, derefter rengøres overfladen med DYRUP Grundrens, skyl efter med rent vand, hvorefter der straks behandles med DYRUP Facade & Tagrens.

### Maling

DYRUP Facade & Tagrens påføres ufortyndet i et jævnt lag på befugtet overflade. Efter påføring skal væsken virke i 1-5 dage. Ved særligt kraftige belægninger kan det være nødvendigt at gentage behandlingen.

Før evt. malebehandling skal overfalden fremstå ren, tør, fast og bæredygtig.

### Tekniske data

**Bindemiddel:** -

**Fortynding:** må ikke fortyndes.

**Glans v. 60°:** -

**Påføring:** Pensel, børste, sprayflaske eller havesprøjte.

**Berøringstør:** -

**Overmalbar:** -

**Gennemhærdet:** -

**Rækkeevne:** ca. 3-5 m<sup>2</sup> afhængig af underlaget.

**Opbevaring:** Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

**MAL-kode:** 00-4.

**Miljø og sikkerhed:** Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning.

Yderligere information fås hos DYRUP forhandleren eller på [www.dyrup.dk](http://www.dyrup.dk) Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Kan udløse allergisk reaktion.

**Rengøring af værktøj:** vand og sæbe.

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.