

Produktdatablad

Dyrup Træ & Metal Ekstra Dækkende 90

2390

Anvendelsesområde

Indendørs og udendørs træværk såsom paneler, døre, karme, vinduer og træmøbler samt grundet jern og metal.

Egenskaber

100% acrylmaling som kan tones i tusindvis af nuancer.
Har ekstra god dækkeevne, sammenflydning og slidstyrke.

Klargøring

Fjern løstsiddende materiale og vask med Dyrup Grundrens.
Bunden skal herefter være ren, tør, fast og ikke smittende.
Slib overfladen mat med sandpapir og fjern slibestøvet.
Indendørs nyt eller tidligere behandlet træværk grundes med Dyrup Trægrunder. Hvor der er risiko for farvegennemslag fra vandopløselige farvestoffer, grundes der med Dyrup Spærregrunder. Udendørs træværk, hvor malingen er slidt af, pletgrundes med GORI 11.1.
På jern fjernes alt løstsiddende rust og andet løst materiale til fast bund og der grundes med Dyrup Rustgrunder.

Maling

Omrør før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle. En *(stjerne) på tonebladen betyder, at ekstra påføring eller brug af grundfarve kan være nødvendig for at opnå den ønskede farve.
Påfør 2-3 lag maling til et tilfredsstillende resultat er opnået.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den Relative luftfugtighed under 80%.

Tekniske data

Bindemiddel: 100% Acryl
Fortynding: maks. 10%-20% vand

Glans v. 60°: ca. 90

Påføring: pensler, ruller eller sprøjte

Berøringstør: ca. 1 time

Overmalbar: efter 6 timer

Gennemhærdet: efter 4 uger

Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).

Rækkeevne: ca. 8-10 m²/litr.

Opbevaring: Tæt tillukket og frostfrit.

MAL-kode: 0-1

Miljø og sikkerhed:

Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning.

Yderligere information fås hos Dyrup forhandleren eller på www.dyrup.dk
Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
Kan udløse allergisk reaktion.

Rengøring af værktøj: vand og sæbe

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Dyrup Teknisk Service.
Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.