

Produktdatablad

Dyrup Spærregrunder

2810

Anvendelsesområde

Indendørs på fx lofter, vægge og træ med risiko for gennemslag fra nikotin, tørre vandskjolder samt andre vandopløselige farvestoffer. Er velegnet på eksotiske træsorter som teak, mahogni og egetræ. Rengjorte brandskader samt kobberrør. Udendørs på trykimprægneret og tjærebehandlet træ eller andre træsorter hvor der er risiko for gennemslag.

Egenskaber

Transparent, hvidpigmenteret, let geléagtig og hurtigtørrende. Binder vandopløselige farvestoffer, så gennemslag og skjolder undgås efter behandling med vandige malinger og træbeskyttelser.

Klargøring

Fjern løstsiddende materiale og vask med Dyrup Grundrens. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og ikke afsmittende. Årsagen til vandskaden skal være udbedret. Udendørs ubehandlet træ eller træværk, hvor malingen er slidt af, grundes mod råd og svamp inden behandling af spærregrunder.

Maling

Omrøres kun let før brug. Ved lette misfarvninger påføres 1 lag grunder. Ved kraftige misfarvninger fra fx vandskjolder eller på egetræ og mørke træsorter påføres 2 lag grunder. Foretag et prøveopstrøg til vurdering af spærreeffekten. Der kan slutbehandles med alle Dyrup produkter. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.

Tekniske data

Bindemiddel: 100% Acryl
Fortynding: må ikke fortyndes.
Glans v. 60°:
Påføring: pensel og rulle
Berøringstør: ca. 30 minutter.
Overmalbar: ca. 2 timer.
Gennemhærdet: Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (50%).
Rækkeevne: ca. 6-12 m²/litr.
Opbevaring: Tæt tillukket og frostfrit.
MAL-kode: 00-1

Miljø og sikkerhed:

Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning. Yderligere information fås hos Dyrup forhandleren eller på www.dyrup.dk Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Kan udløse allergisk reaktion.
Rengøring af værktøj: vand og sæbe

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Dyrup Teknisk Service. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.