

Produktdatablad

Dyrup Pudsgrunder

2812

Anvendelsesområde

Indendørs og udendørs på sugende og let afsmittende overflader af fx puds, beton og sandspartel samt gipsplader og andre sugende pladematerialer inden slutbehandling med maling, tapet, glasvæv eller filt.

Egenskaber

Mætter sugende overflader inden videre behandling.

Klargøring

Indendørs: Vask med Dyrup Grundrens. Mindre huller og revner udbedres med spartel- og fugemasse. Fuldspartling foretages med fx Dyrup Rullespartel. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og ikke afsmittende.

Udendørs: Belægninger behandles med Dyrup Facade og Tagrens. Vask med Dyrup Grundrens eller anvend højtryksrensere. Eventuelle skader udbedres med egnet mineralsk materiale. Pudsede eller vandskurede overflader samt pudsreparationer skal være 4 uger gamle og have tørret under gunstige forhold inden grunding. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og ikke afsmittende.

Maling

Omrøres eller rystes let før brug. Påfør 1 lag grunder. Grunderen må ikke stå blank i overfladen. Derfor kan det være nødvendigt at fortynde den 1:1 med vand ved grunding af mindre sugende overflader. Der må ikke arbejdes i direkte sollys. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed skal være under 80%.

Tekniske data

Bindemiddel: 100% Acryl

Fortynding: vand.

Glans v. 60°:

Påføring: pensel eller rulle

Berøringstør: ca. 30 minutter.

Overmalbar: ca. 2-3 timer.

Gennemhærdet: Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).

Rækkeevne: ca. 5-10 m²/litr.

Opbevaring: Tæt tillukket og frostfrit.

MAL-kode: 00-1

Miljø og sikkerhed:

Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation.

Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning.

Yderligere information fås hos Dyrup forhandleren eller på www.dyrup.dk

Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Kan udløse allergisk reaktion.

Rengøring af værktøj: vand og sæbe

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Dyrup Teknisk Service. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.